

Tekniset tiedot, Maansiirtovaunut

| MALLI | 12 T | 14 T | 16 T |
|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Kantavuus, kg | 12 000 | 14 000 | 16 000 |
| Renkaat | 480/45-17, 500/50R17 | 500/50R17, 520/50-17 | 560/45R22,5 |
| Kippisyl./jatkoja | 1/5 | 2/5 | 2/5 |
| Hydrauliöljyn tarve l | 14,2 | 19,0 | 28,4 |
| Lavakoko cm | 430x250x65 | 430x250x65 | 500x250x65 |
| Tilavuus m ³ | 7,0 | 7,0 | 8,5 |
| Pohjalevy mm | 5 | 5 | 5 |
| Lavan pohjan kork. Cm | 105 | 108 | 123 |
| Kippauskulma | 60° | 60° | 60° |
| Runkopalkit mm | C 250x100 | RHS 250x100 | RHS 300x100 |
| Lavapalkit mm | C 160x100 | RHS 200x100 | RHS 200x100 |
| Jarrut | lisävaruste | vakio | vakio |
| Ajopnopeus km/h | 40 | 40/65 | 40/65 |
| Paino kg | 2380 | 2850 | 3550 |